

PIEZÔMETRO DE CORDA VIBRANTE

1500US - Ultra slim



Descrição técnica

Menor diâmetro da família de piezômetros VW. Foi desenvolvido para pontos com restrição dimensional extrema, mantendo leitura de pressão ou nível.

Princípio de funcionamento

A pressão aplicada ao diafragma altera a tensão de um fio interno. Após a excitação, a frequência de ressonância é transmitida pelo cabo e convertida em pressão pelo leitor.

FAIXAS

3,5 ou 7 kgf/cm²

EXATIDÃO

±0,1% FSR

DIMENSÕES

Ø12,7 × 134 mm

MASSA

0,1 kg

Aplicações

- Tubos e furos extremamente estreitos
- Instalações em que Ø17,5 mm
- Monitoramento com faixa de 3,5 ou 7 kgf/cm²

Diferenciais

- Sinal em frequência estável em cabos longos.
- Boa repetibilidade em monitoramento contínuo.
- Termistor de 3 kΩ integrado.
- Proteção elétrica contra surtos.
- Leitura manual, automática ou por telemetria.

Quando escolher

Use quando o diâmetro disponível é o principal condicionante e as duas faixas oferecidas atendem ao projeto.

Instalação recomendada

- Verificar se o furo está livre de todo o trajeto.
- Definir como o sensor será posicionado e recuperado.
- Proteger corpo e cabo durante a descida.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1500US · Ultra slim

Parâmetros do instrumento, compatibilidade, acessórios e informações necessárias para fornecimento.

PARÂMETRO	ESPECIFICAÇÃO
Elemento sensor	Corda vibrante
Faixa nominal	3,5 ou 7 kgf/cm²
Resolução	0,025% FSR
Exatidão	±0,1% FSR
Não linearidade	±0,5% FSR
Sobrefaixa	150% FSR
Desvio térmico de zero	<0,05% FSR/°C
Temperatura de operação	-40 a 80 °C
Sensor de temperatura	Termistor 3 kΩ
Faixa do termistor	-40 a 105 °C
Exatidão de temperatura	±0,5 °C
Estanqueidade declarada	1.000 mH ₂ O
Dimensões	Ø12,7 × 134 mm
Material	Aço inox especial + encapsulamento epóxi
Filtro	Inox sinterizado 50 µm; cerâmico 1/100 µm opcional
Massa	0,1 kg
Cabo	Ø6,4 mm · 0,37 mm² × 4C · blindado · PU
Proteção elétrica	Centelhador a gás

Leitura compatível

- ACE-800 · leitor VW
- ACE-1000 · registrador VW
- ACE-1100 series · mini logger
- ADL-16V · datalogger VW
- ADL-200A · smart logger
- VL Module · telemetria LoRa

Acessórios

- Tubo/furo compatível
- Tampa protetora
- Caixa terminal 7012/7024

Dados para pedido

- Modelo e faixa de pressão
- Aplicação e profundidade
- Comprimento e proteção do cabo
- Leitor ou datalogger disponível
- Existência de pressão negativa
- Material/filtro especial, se necessário

Notas técnicas

- O desempenho em campo depende da saturação do filtro, da compensação térmica e da referência atmosférica.
- Opções sob consulta: STS316, calibração até -1 kgf/cm² e faixa especial de 200 kgf/cm².
- HC-15S: 0,001–5,000 MPa; ±0,25% FSR; resolução 0,001 MPa.



Fonte técnica: documentos ACE Instruments fornecidos pelo usuário. Consolidação e padronização: Ground Instrumentos Brasil.